

KH 18 LTX 24 (601712510) Martillo de batería
18V 2x4Ah Li-Power; Cargador ASC 55; metaBOX 165 L

Nº de pedido 601712510
EAN 4061792218260



Ilustración representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|---------------|
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.1 J |
| Número máx. de golpes | 5200 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1400 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Peso sin batería | 2.6 kg |

Vibración

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 11.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Cincelar | 7.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 165 L